

Nos produits

I. Conditionnement

1. Dateurs
2. Remplisseuses
3. Etiqueteuse
4. Bouchonneuse
5. Induction et lignes électromagnétique
6. Doseurs poudres et graines
7. Ensacheuses
8. Soudeuse Film
9. Soudeuse tube
10. Sous vide
11. Machines Flowpack
12. Fardeuse

II. Transformation

1. Les extracteurs d'huile
2. Distillation
3. Mélangeurs
4. Four et sécheurs
5. Moulins et Broyeurs
6. Convoyeurs et système alimentation
7. Lignes automatiques
8. Divers et consommables

Contactez-nous

Phone

+212 661-408748 / +212661-728440

Email

firstpackagingsolution@fpsmorocco.com

amraniabdellilah@fpsmorocco.com

ezzirariabderrahim@fpsmorocco.com

Web

fpsmorocco.com

Scannez pour accéder à la
localisation!



Scannez pour consulter
notre catalogue!



**FIRST PACKAGING
SOLUTION**

IMPORTATION, CONCEPTION ET VENTE DE
TOUT MATÉRIEL D'EMBALLAGE POUR LES INDUSTRIES
ALIMENTAIRES, DÉTERGENTS ET COSMÉTIQUES

2024

Dateurs



TX2



T10pro



TX2	type d'opération	Hauteur d'impression	résolution d'impression	type d'alimentation
	automatique	1 mm - 50.8 mm	600 dpi	Prise électrique 220v

T10 PRO	type d'opération	Hauteur d'impression	résolution d'impression	type d'alimentation
	Manuel/ automatique	1 mm - 25.4 mm	600 dpi	Battery 2600 mAh

La gamme des produits FPS

Boucheneuses



Model	Bouchonneuse semi auto
Voltage / puissance	220 V / 40 W
Vitesse	30-45 pcs/min
Type de bouchon	Métallique /Plastique
Diamètre de bouchon	30-80mm
Hauteur de bouteille	40-200mm

Model	Bouchonneuse Automatique
Voltage / Puissance	220V / 120 W
Type d'alimentation	Pneumatique and électrique
Diamètre bouchon	15 mm - 200 mm
Hauteur bouteille	30-300mm
Speed	20-50 Bouteille/min



Distillation et extraction des huiles



Capacités	Température presse	Matière	Voltage et puissance
1-2 kg/h	Chaud / froid	Inox alimentaire	220 V / 500 W
4-6 kg/h	chaud / froid	Inox alimentaire	220 V / 700 W
15-20 kg/h	chaud / froid	Inox alimentaire	220 V / 2200 W

Ensacheuses graines/poudres





500 g

5000 g

Multitêtes

Etiqueteuses Rond/Plat



Model	Etiqueteuse automatique rond et plat
Précision d'étiquetage	±1mm
Vitesse	30-80 pièces/minutes
Diamètre pour rond	30-120 mm (rond)
Longueur d'étiquetage	15-200 mm
Longueur d'étiquetage	25-300 mm
Voltage / Puissance	220 V / 1500 W
Largeur de convoyeur	100-250 mm

Model	Etiqueteuse semi-automatique
Voltage / Puissance	220 V / 40 W
Vitesse	25-50 pcs/min
Précision d'étiquetage	±1mm
Diamètre bouteille	13-120mm
Longueur étiquette	20-110mm
Longueur étiquette	30-290 mm

Fours et sécheurs



Capacités	Échauffement	Tamis	Voltage et puissance	Matière
30 kg	GAZ	oui	220 V / 370 W	Inox alimentaire
50 kg	GAZ	oui	220 V / 370 W	Inox alimentaire
70 kg	GAZ	oui	220 V / 750 W	Inox alimentaire

Capacités	Température	Dimension plateaux	Voltage et puissance	Matière
10 plateaux	Atmosphère- 65 °C	45 cm x 50 cm	220 V / 800 W	Inox alimentaire
20 plateaux	Atmosphère- 65 °C	45 cm x 50 cm	220 V / 1600 W	Inox alimentaire
30 plateaux	Atmosphère- 65 °C	45 cm x 50 cm	220 V / 2400 W	Inox alimentaire

Remplisseuses

Remplisseuse Pneumatique



Remplisseuse Automatique



	10-100 ml	50-100 ml	100-1000 ml	300-1000 ml	500-1000 ml
Voltage / Puissance	220 V / 70 W	220 V / 120 W	220 V / 120 W	220 V / 120 W	220 V / 120 W
Type d'alimentation	Electrique ou Pneumatique	Electrique ou Pneumatique	Electrique ou Pneumatique	Electrique ou Pneumatique	Electrique ou Pneumatique
Chargement	Optimisé (Réponse Electrique / Chauding)	Optimisé	Optimisé	Optimisé	Optimisé
Agitation	Optimisée	Optimisée	Optimisée	Optimisée	Optimisée
Vitesse	2-3 secondes	2-3 secondes	2-3 secondes	2-3 secondes	2-3 secondes
Vitesse Max	2-3 secondes	2-3 secondes	2-3 secondes	2-3 secondes	2-3 secondes

Model	Remplisseuse Automatique
Quantité de sortie	2 ou 4 ou 6
Capacité Min	5 ml
Capacité Max	5000 ml
Type d'alimentation	Electrique / Pneumatique
Voltage / Puissance	220 V / 200 W

Sous vide



Model	Chambres sous vide
Longueur soufflage	400-600 mm
Hauteur	30-100 mm
Vitesse	3-4 cycles/minute
Pompe sous vide	XD-020 20m³/heure
Voltage / Puissance	220 V / 1200-1700 W

Model	Longueur soufflage(mm)	Distance soufflage (mm)	Hauteur (mm)	Vitesse (litres/min)	Voltage / Puissance
DZD-300/60/45	300/60	280/260	50-65	2-4	380 V / 2200 W
DZD-500/60/70D	500/60	480	120	3-4	380 V / 2500 W
DZD-500/60/75C	500/60	480	45-120	2-6	380 V / 2500 W

Machine Flowpack



Model	DS-250B/D	DS-320B/D	DS-350B/D	DS-400B/D	DS-450D	DS-600D
Largeur bobine	Max.250mm	Max.320mm	Max.350mm	Max.400mm	Max.450mm	Max.600mm
Longueur d'emballage	65-190 ou 120-280mm	90-220 ou 150-330mm	130-320 /180-400mm	120-450mm	130-450mm	130-450mm
Largeur d'emballage	30-110mm	50-150mm	50-160mm	50-190mm	60-210mm	60-280mm
Hauteur de produit	Max.40/50mm	Max.45/80mm	Max.45/80mm	Max.45/80mm	Max.110mm	Max.110mm
Vitesse d'emballage	40-230 sacchet/min	40-230 sacchet/min	40-230 sacchet/min	40-230 sacchet/min	30-150 sacchet/min	30-150 sacchet/min
Machine Power	220V / 2400 W					